

# 塩投入機

漬け機へ定量の塩を投入します。



## 特長

- 塩用の搬送スクリーコンベヤです。
- オールステンレス製で耐久性に優れ、水洗いが可能です。
- 大容量のホッパーにより、フレコンパックから直接投入可能です。
- インバータによりスクリー回転数を任意に設定でき、投入量の調整が可能です。

## 仕様

### 塩投入機：紫蘇加工装置(アク取り機)用

形式	全長	全幅	高さ	動力		ホッパー容量	塩取出し能力	紫蘇生葉 2000kgあたりの投入率
				スクリー	振動モータ			
	mm	mm	mm	kW	kW	ℓ	kg/min	%
SCC-S1	1,970	1,250	2,030	0.75	0.076	500	5	15

### 塩投入機：紫蘇加工装置(梅酢混合機)用

形式	全長	全幅	高さ	動力		ホッパー容量	塩取出し能力	紫蘇生葉 2000kgあたりの投入率
				スクリー	振動モータ			
	mm	mm	mm	kW	kW	ℓ	kg/min	%
SCC-S2	1,970	1,250	2,030	0.75	0.076	500	9.5	28

※改良の為に仕様の一部を変更する場合があります。

**TERADA 株式会社 寺田製作所**

本社：〒428-8502 静岡県島田市牛尾 869-1  
TEL.0547-45-5111 (代表) FAX.0547-45-5110  
九州支社：〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上 8-23-1  
TEL.099-282-2846 FAX.099-282-2878

<http://www.web-terada.jp> E-mail: [info@web-terada.jp](mailto:info@web-terada.jp)

TR149-02

●取扱店



19-03