

TERADA

蒸 机

TEA STEAMER




和有名的蒸机生产厂家“株式会社 宫村铁工所”共同开发、 在传统的寺田蒸机特征的基础上进行新设计更新。

■ 色泽好、均匀、蒸到芯部！保温效果优秀的不锈钢制2重釜！

- 蒸汽室采用保温性好的不锈钢制 2 重釜构造、较难沾上蒸露以防止蒸不均匀、可确实蒸到芯部。
- 釜、搅拌叶片和金属网等接触到茶叶的部分为不锈钢制，所以不会生锈、蒸出来的茶叶色泽好，汤色也不会掉色。（茶叶里含有的丹宁遇到铁会生成黑色的丹宁铁。）
- 胴和搅拌轴驱动是用别的马达变频控制可设为任意回转数构造简单，也便于清洁保养。
- 搅拌叶片的头部、胴的金属网面积都有 3 种类型可供选择、可对应所有茶叶和蒸度。
- 胴倾斜度可设为无阶段，蒸度可微调节。
- 釜在上下设有清扫用门、盖类也能简单装卸，清扫保养也容易。
- 准备有金属网胴洗净刷子。（可选择附件）



釜上部清扫门




釜下部清扫门



变频蒸热控制盘



T-9-550



排出口垂幕（食品对应树脂）

■ 式样

型号	胴径	胴长	全宽	全长	高	重量	投入~取出	动力			鲜叶处理量	
								搅拌轴	胴回转	胴倾斜上下		
			mm	mm	mm	kg	mm	kW	kW	kW	kg/h	
T-7-200	7寸	150S	680	2,100	900	255	1,320	1.5	0.4	(0.2) 可选择附件	90~140	
T-7-250		標準		2,260		275					1,470	113~175
T-7-300		150L		2,410		295					1,620	135~210
T-8-300	8寸	150S	680	2,360	900	295	1,570	2.2	0.4	(0.2) 可选择附件	135~210	
T-8-350		標準		2,510		310					1,720	158~245
T-8-400		150L		2,660		330					1,870	180~280
T-9-450	9寸	標準	815	2,805	1,050	480	1,950	3.7	0.4	(0.2) 可选择附件	203~315	
T-9-550		150L		2,955		500					2,100	248~385
T-9-600		300L		3,105		520					2,250	270~420
T-10-700	尺	標準	875	2,990	1,050	500	2,150	3.7	0.4	(0.2) 可选择附件	315~490	
T-10-750		150L		3,140		520					2,300	338~525
T-10-800		300L		3,290		550					2,450	360~560
T-11-850	尺1寸	標準	895	3,240	1,200	650	2,300	3.7	0.4	(0.2) 可选择附件	383~595	
T-11-950		150L		3,390		675					2,450	428~665
T-11-1000		300L		3,540		700					2,600	450~700
T-12-1100	尺2寸	標準	960	3,370	1,200	685	2,440	5.5	0.4	0.4	495~770	
T-12-1200		150L		3,520		710					2,590	540~840
T-12-1250		300L		3,670		740					2,740	563~875
T-13-1300	尺3寸	標準	1,075	3,665	1,500	765	2,600	5.5	0.75	0.4	585~910	
T-13-1450		150L		3,815		800					2,750	630~980
T-13-1500		300L		3,965		840					2,900	675~1,050



蒸热系统控制盘 SYS-500M
(可选择附件)

* 由于改良式样的一部分可能会有所变更。

TERADA 株式会社 寺田制作所

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1
TEL.+81-547-45-5114 (可中文)
FAX.+81-547-45-5110
QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR083C-00

● 经销商



Jan.2022