

灌水君



※扫此二维码可观看动画。



特 长

- 操作简单、自动灌水。
- 灌水次数从 1 次到 6 次可选。
- 作业结束时会用蜂鸣声通知。
- 为了适用于现有的轨道可以更改车轮的宽度。
- 主体采用低重心的安全设计以防止在移动时翻车。
- 充电时准备好电源插座，另外电池（40B19L 型）可轻松取出，方便维护。
- 标准配备有 60 米的卷筒软管。
- 不使用时，喷水杆可以向后折叠，便于存放。
- 为了方便背高的作物的灌水作业也备有垂直方向的喷水杆。（可选附件）



■ 式 样

※1、※2 喷水杆长度和喷嘴数量将根据灌溉对象和所需水量而有所不同，如有需要请联系当地的销售商或我公司。

型 号	全 长	全 宽 (只限主机)	全宽最大※1 (喷水杆展开时)	高 (只限主机)	喷水杆高 (从地面算起)	重 量	定额输出功率	走行速度	最大散布能力※2
	mm	mm	mm	mm	mm				
TKR-1	1,300	456	8,300	750	320 ~ 720	120	14	10.6	38

※可提供5.5m单位的轨道。(另售)

※由于改良可能会导致式样有一部分变更的情况。

TERADA 株式会社 寺田制作所

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1
 TEL.+81-547-45-5114 (可中文)
 FAX.+81-547-45-5110
 QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR101C-00

●经销商

